

MAALAUSSOPAS

TERVAÖLJYKÄSITTELY

Mietitkö terassipintojen tervaöljykäsittelyä? Tervaöljy estää puun kuivumista ja siten puupinnan halkeilua ja veden imeytymistä. Käsittely pinta ei myöskään tummu iän myötä kuten tavallisella puuöljyllä käsitelty pinta, vaan se säilyttää puun harmaan sävyn. Käsittely 2–3 vuoden välein pitää puupinnan kunnossa ja antaa sille kestäväen suojan. Terassilautoitusten lisäksi Tervaöljykäsittely toimii erinomaisesti myös vielä suojaamattomissa pihakalusteissa, aidoissa ja lavakauluksissa.

ENNEN KÄSITTELYÄ

Puhdista pinta huolellisesti ennen työn aloittamista hyvällä puhdistus- tai homepesuaineella pinnan vaatimusten mukaan. Käytä mieluiten harjallista painepesuria, joka on hellävarainen puulle ja oksille. Varmista, että puu on kuivaa ennen käsittelyä. Älä maalaa liian aikaisin keväällä.

KÄSITTELY TERVAÖLJYLLÄ

Käytä työhön sivellintä tai telaa. Tervaöljy imeytyy helposti puuhun. Pyyhi pinnalle jäänyt ylimääräinen aine tärpättiin tai spriihin kostutetulla liinalla. Huomioi erityisesti heikosti imevät oksien kohdat. Puhdista työvälineet spriillä tai tärpätillä.

Kulutus: 6–10 m² litralla alustasta riippuen. Hyvin kuiva puu voi vaatia 2–3 kertaa enemmän ainetta.

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ!

Älä käsittele tuoretta puuta heti, vaan anna sen olla ulkona ensin jonkin aikaa, jotta Tervaöljy imeytyy pintaan helpommin. Tervaöljy on luonnostaan ruskeaa ja pinnasta tulee aluksi hieman tummempi. Käsittely vaalenee kuitenkin vähitellen auringon ja sään vaikutuksesta, ja alkuperäinen sävy palautuu taas muutamassa kuukaudessa.

